

Recubrimiento elaborado a base de resinas acrílicas y grano de mármol, producto listo para aplicar, es durable, decorativo y resistente.

Se aplica en interiores y exteriores ya que su acabado le da un estilo único y elegante a su hogar. Gracias a su composición acrílica permite un sellado correcto de sus muros, soporta pequeñas fisuras de temblores y disimula algunas imperfecciones en la pared.

### Aplicación

Paso 1: Preparar la superficie que esté limpia y seca.

Paso 2: Aplicar dos manos de sellador Imperseal. En caso de que la superficie tenga un color muy distinto al color del GRANIPLAST seleccionado, es recomendable agregar pintura látex del color de la piedra al sellador para realizar un fondo.

Paso 3: Aplicar GRANIPLAST con una llana de acero inoxidable extendiendo el producto uniformemente, cubriendo la superficie sin dejar espacios.

Paso 4: Dejar orear unos minutos, luego planchar con una llana limpia en un solo sentido, para obtener una textura correcta y sin empalmes.

Paso 5: Dejar secar de 12 a 24 horas a 20°C .

### Mantenimiento

Para su mantenimiento y cuidado, debe barrerse por lo menos una vez al mes con una escobilla con cerdas suaves. En caso de manchas, limpiar con agua solo despues de haber sacado el polvo. No usar solventes ni detergentes.

### Usos

Se aplica sobre cualquier tipo de superficie como MDF, drywall, superboard o concreto, ya sean nuevas o antiguas, pintadas o tarrajeadas

En el caso de paredes nuevas de concreto, debe estar a nivel y completamente secas. Si son de Drywall u otro aglomerado, toda la superficie debe estar con pasta drywall.

### Colores

Graniplast viene en 6 colores de piedra natural, que se pueden mezclar entre si según la proporción deseada. Además se puede pigmentar y realizar un sinfín de combinaciones.

Es importante considerar que los colores teñidos en exteriores están sujetos a decoloración a través del tiempo según el tono del pigmento.





# Graniplast

## Granalla de Mármol Resinada

BOLETIN DE INFORMACIÓN TECNICA

### Precauciones


La manipulación del producto no es tóxica. Después de su uso, enjuagar las manos con abundante agua.

Mantener lejos del alcance de los niños.

Evitar el contacto con ojos o boca. En caso de ingerir lavar con abundante agua la zona afectada y solicitar atención médica inmediata.

### Características

Apariencia	Pasta húmeda con piedra
Gravedad Específica	4.5
Solubilidad en agua	Soluble / Dispersable
Hidroscopocidad	Baja
Flamabilidad	Expuesto a una fuente de calor
Resistencia a la Abrasión	Baja



### Empaque y Rendimiento

Un balde de 20 kilos listo para instalar rinde entre 5 y 6 m<sup>2</sup> según la condición de la superficie.

Almacenar bajo techo con una temperatura de 8°C.

Es útil 6 meses en cubeta cerrada.