



Ficha técnica ————— 2020

Antideslizante señalizador


www.nefusac.com

NEFUSAC

Descripción

El producto antideslizante señalizador cuenta con franjas de color amarillo o verde en el paso y contrapaso adecuados para señalización. Debido a que tiene ranuras longitudinales en la superficie superior permiten evitar accidentes, además es resistente y adaptado para zonas de tráfico intenso.

DIMENSIONES Y PRESENTACIÓN



MATERIAL
PVC FLEXIBLE

DUREZA (ASTM D2240)
80 SHORE A

ANCHO DE PASO (A)
45MM / 50MM

ANCHO DE CONTRAPASO (H)
28M

LONGITUD
1.0M / 1.5M / 2.4M

TEXTURA EXTERIOR
RANURAS LONGITUDINALES

PROPIEDADES FÍSICAS

IMPERMEABILIDAD	Si
LARGA DURABILIDAD	Si
RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA	Si

COLORES



APLICACIÓN

El antideslizante señalizador se puede instalar en los peldaños de escaleras metálicas, concreto, madera y con revestimientos cerámicos. Recomendable para zonas de alto tránsito brindando mayor seguridad con fácil instalación e intercambio de producto.

INSTALACIÓN

Limpiar y demarcar el área de instalación del antideslizante señalizador.

Aplicar pegamento adecuado para superficies de PVC. Seguir las instrucciones del fabricante.

Proceder a la instalación del producto, ejercer presión para ayudar a la fijación del producto.

Finalmente limpiar los excedentes de pegamento para un mejor acabado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requiere de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con agua, detergentes de uso común y el uso de escobilla para un mejor acabado.

ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

