



Ficha técnica ————— 2020

# Perfil de acabado interior




[www.nefusac.com](http://www.nefusac.com)

**NEFUSAC**

# Descripción

moldura esquinero interior es un perfil fabricado mediante la extrusión de compuesto de PVC rígido, se emplea para dar un acabado uniforme en los bordes y como elemento de terminación o esquineros en la instalación de ventanas y paneles para paredes, techos.

## PRESENTACIÓN Y DIMENSIONES



**MATERIAL**  
PVC RÍGIDO

**DUREZA (ASTM D2240)**  
80 SHORE D

**ANCHO (A)**  
19MM

**ALTO (H)**  
16MM

**ALTO A CURVATURA**  
2MM

**ESPESOR**  
1MM

**LONGITUD**  
3M

**TEXTURA**  
LISO

**PRESENTACIÓN**  
PQT. 20UND

## PROPIEDADES FÍSICAS

**IMPERMEABILIDAD** Si

**LARGA DURABILIDAD** Si

**RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE LLAMA** No

## COLORES



## APLICACIÓN

El perfil moldura esquinero interior puede ser utilizado en las terminaciones de paneles en paredes y techos ocultando bordes cortados. También se usa como esquinero interior para las instalaciones de ventanas logrando mejores acabados.

## ALMACENAMIENTO

Conservar el producto en un lugar limpio, donde no se encuentre sometido a temperaturas superiores a 50°C o a fuentes de calor directa.

Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes. Evitar el contacto directo con el suelo.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

La limpieza y mantenimiento no requieren de productos especiales debido a que no es de superficie porosa, evitando de esta manera, la acumulación de bacterias y suciedad. Se recomienda realizar la limpieza con paño húmedo o agua y detergentes de uso común.

