

Rubiomonocoat HYBRID WOOD PROTECTOR

0% COV

DESCRIPCIÓN

RMC Hybrid Wood Protector es un revestimiento protector ecológico para madera nueva y envejecida. Protege contra la decoloración y el podredumbre de la madera en fachadas, terrazas, contraventanas, vallas, muebles de jardín, marcos, puentes, etc. También adecuado para uso interior. Aplicación garantizada con una sola capa. Fácil de mantener - renovación sin necesidad de lijado. No ninguna película. No se escama.

1. PREPARACIÓN

- Mojar la madera.
- Limpiar la superficie con un cepillo de nylon de dureza media y con **RMC Exterior Wood Cleaner**.
- Aclarar bien hasta que haya desaparecido toda la espuma.
- Dejar secar.

Uso de RMC Exterior Wood Cleaner: 1 litro = +/- 15 m²

2. APLICACIÓN

- Agitar bien el producto antes de usar.
- Aplicar una capa fina de **RMC Hybrid Wood Protector** con una brocha plana o con el cepillo para terraza de RMC.
- Dejar penetrar 10 minutos.
- Alisar la superficie otra vez con el mismo cepillo (sin aplicar más producto).
- Después de 5 minutos, fregar el exceso de producto con un paño. Resistente al agua pasadas 24-36 horas. Listo para usar: después de 48 horas.

Uso exterior: 1 litro = +/- 30 m²

3. MANTENIMIENTO:

Mantenimiento normal: RMC Exterior Soap

- Aclarar la superficie.
- Agitar bien el spray. Pulverizar el producto en la superficie.
- Limpiar.
- Dejar secar.

Mantenimiento de reparación: RMC Hybrid Wood Protector

Si el color empieza a desaparecer, repetir los pasos 1 y 2 (preparación y aplicación) de estas instrucciones.

Interior:

RMC Hybrid Wood Protector también puede usarse en interiores, por ejemplo en muebles, paneles de madera, techos, alféizares, carpintería etc.

- Lije la superficie siguiendo el procedimiento habitual. Elimine bien los residuos de polvo.

- Aplique una cantidad pequeña producto con un paño.
- Dejar penetrar durante varios minutos. Elimine el exceso de aceite con un paño. ¡La superficie se debe sentir seca al tacto!

Uso interior: 1 litro = +/- 50 m²

Las cantidades indicadas son orientativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el grado de envejecimiento y la preparación. Se recomienda aplicar primero el producto en una zona de prueba para determinar la cantidad exacta.

Para tratar suelos de madera, superficies de trabajo y escaleras, recomendamos nuestro **RMC Oil Plus 2C**.

INDICACIONES GENERALES

Se puede usar con cualquier tipo de madera (exótica, suave, tratada térmicamente, tratada en autoclave). No aplicar bajo luz solar directa ni en temperaturas inferiores a 10°C. Solo funciona en condiciones climáticas secas. No cubrir, ni poner objetos pesados sobre la madera hasta que esté completamente seca. Cerrar bien el envase después de usar y proteger de la luz solar directa, las heladas y la humedad. No diluir.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Estado físico: líquido
 Aroma: aceite de linaza
 Volumen: 0,95 – 1,3 kg/l
 COV: 0 g/l
 Color: Natural, Teak, Royal, Wine Red, Chocolate, Grey, Black, Autoclave Green
 QUV: prueba según la normativa EN 927-6.
 De conformidad con la norma de seguridad para juguetes: EN 71-3.

ENVASE:

Botella de 100 ml y de 0,5 litros; lata de 1 litro y de 2,5 litros.

ALMACENAMIENTO:

El producto puede almacenarse hasta 12 meses en condiciones secas y siempre en el envase original.

ATENCIÓN:

Hay que eliminar por completo los restos de tratamientos anteriores que no sean de RMC Oil.

La preparación debe hacerse siempre con productos RMC.

Los trapos empapados en aceite pueden arder de manera espontánea. Por tanto, deben sumergirse en agua después de usarlos.

RESPONSABILIDAD: Será responsabilidad del usuario comprobar mediante sus propias pruebas la idoneidad del producto para el uso previsto. MUYLLE-FACON NV no será en ningún caso responsable por cualquier daño consecuencial. La información proporcionada puede estar sujeta a modificaciones que se publican en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No nos hacemos responsables de los malos resultados imputables a causas ajenas a la calidad del producto. Esta información técnica está redactada basándose en la información y el conocimiento de los que se dispone actualmente. Se pueden solicitar fichas técnicas más recientes; éstas también se encuentran disponibles en nuestro sitio web.

SU DISTRIBUIDOR:

Rubio Monocoat Peru
 Cel. 960 621 448
 Telf. 01657 0631
 Email:
comercial@monocoatperu.com



Leer la etiqueta de seguridad antes de usar.
 Fecha TDS: 02/04/12

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
 Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
 Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllifacon.be - www.rubiomonocoat.com

