



Cables Flexibles Tipo TFF

Características: Cable monoconductor cableado flexible, resistente a la humedad, agentes químicos y retardante a la llama.

Conductor: Cable de cobre suave, cableado flexible.

Aislamiento: PVC

Tensión de Operación: 600 V

Temperatura de Operación: 60°C

Instalación: En ductos, cárcamos o canalizaciones.

Aplicación: Son usados en cableado interno de equipos y tableros. También son usados para cableado de baja tensión en automotores.

Rango de Calibre: 0,75 mm² a 1,5 mm² / 18 AWG a 16 AWG

Norma de Fabricación: UL 66 / NTC 3203

CABLE TFF 60°C 600V

Tipo	Conductor		2. Espesor Aislamiento	Resistencia DC a 20°C	Diámetro exterior Aproximado	Peso Total Aproximado	Capacidad de Corriente (*)
	Calibre	Diámetro					
	AWG	mm					
TFF	18	1,21	0,76	21,4	2,8	15	6
TFF	16	1,54	0,76	13,5	3,1	20	8

Notas:

(*) Capacidades de corriente a temperatura ambiente 30°C y temperatura conductor 60°C. Norma base NTC 2050 sección 400.

"Los datos aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación y pueden ser modificados sin previo aviso."

"Otras configuraciones y calibres no especificados en este catálogo están disponibles bajo pedido."