

KUREZ SEAL[®]

COMPUESTO CURADOR PARA CONCRETO CARAVISTA

Descripción:

KUREZ SEAL es un compuesto líquido que al formar una película sobre la superficie de concreto fresco retiene el agua y restringe al máximo su evaporación, proporcionando así un excelente curado al concreto. KUREZ SEAL cura, sella y ayuda a eliminar la generación de polvo en la superficie en una sola operación. Después de una simple limpieza para retirar el KUREZ SEAL, el concreto estará listo para la aplicación de recubrimientos, endurecedores o sellantes.

Aplicaciones principales:

- Pavimentos, losas industriales
- Pisos, muros y columnas
- Concreto cara vista
- Elementos prefabricados
- Concreto interior y exterior

Características / Beneficios:

- Cura y elimina el polvo de las superficies en una sola operación.
- Permite una adecuada instalación de acabados como tarrajeos, bases, baldosas, etc.
- Ayuda a desarrollar la resistencia del concreto a través de una hidratación apropiada del cemento.
- Está diseñado para aplicaciones exteriores e interiores.
- Económico y de fácil aplicación.

Propiedades:

Apariencia : Líquido
Densidad : 1.10 kg/l

Normas / especificaciones:

Cumple con los estándares especificados en la Norma ASTM C-309

Direcciones para su uso:

- KUREZ SEAL ha sido diseñado para utilizarlo sobre concreto fresco solamente.
- Agitar el producto antes de su utilización.
- Aplicar inmediatamente después de terminar con el acabado superficial del concreto fresco utilizando de preferencia un aspersor (manual o industrial) para obtener una superficie completamente saturada con el producto.
- Temperatura de aplicación mínima: + 5 °C
- La membrana de KUREZ SEAL se puede retirar con un lijado, cepillado o utilizando agua a presión.
- El producto se puede distribuir con un aspersor de bomba manual o un aspersor industrial sin aire. Si se aplica con rodillo, use uno de fibra corta.

KUREZ SEAL®

COMPUESTO CURADOR PARA CONCRETO CARAVISTA

○○○ Dosificación:

- KUREZ SEAL tiene un rendimiento de 5.0 m²/l – 6 m²/l para concreto de superficie rugosa o lisa respectivamente, con un consumo de 0.17 a 0.2 l/m².
- Los valores pueden variar en función de la calidad y absorción del material.

○○○ Presentación:

KUREZ SEAL se ofrece en cilindros de 200 kg (181 l) y baldes de 25 kg (22 l).

○○○ Precauciones / restricciones:

- No permita que el material se congele, eleve su temperatura hasta obtener la consistencia líquida.
- Almacene en un lugar fresco y seco antes de usarlo.
- No exponga la superficie con KUREZ SEAL a la lluvia o agua durante las 2 primeras horas.
- El agua caliente afecta el funcionamiento del producto.

○○○ Manejo y almacenamiento:

KUREZ SEAL debe almacenarse en su envase original herméticamente cerrado y bajo techo.
Temperatura de almacenamiento mínima: +5°C
Vida útil: 1 año.v