

# Desmoldante Color

## Agente desmoldante para estampado

BOLETIN DE INFORMACIÓN TECNICA 2019-07

Desmoldante Color es un compuesto en polvo especialmente diseñado para aplicaciones trabajadas en Concreto Decorativo. Es un producto químico formulado con polimeros de baja densidad que se utiliza en el sistema de concreto estampado para aislar el exceso de humedad de la losa frente a los moldes evitando que se adhieran y dañen el acabado final.

Además es útil para brindar realismo a la textura generando las vetas en los sistemas de estampado mediante un segundo color y creando efectos contrastantes que realzan el acabado.

### Usos

Desmoldante Color ha sido formulado para utilizarse en superficies de concreto con alto tráfico vehicular y peatonal.

Algunas de sus aplicaciones para sistemas de estampado en fresco o remodelación son :

Estampar elementos de concreto sujeto al alto tráfico con un acabado estético: veredas, plazas, piletas, centros comerciales, oficinas.

Superficies verticales u horizontales: muros, pisos, escaleras o tableros de concreto

En viviendas para interiores y exteriores: fachadas, piscinas, baños, cocina, sala, terrazas y en general como elemento de decoración.

### Aplicación

1. En una losa tradicional aplicar e integrar el color endurecedor. También puede trabajarse sobre el concreto sin color.
2. Espolvorear el Desmoldante Color de manera ligera y pareja. a 20cm sobre el nivel del piso.
3. Colocar la impronta del estampado elegido.
4. Con un pison golpear la superficie para imprimir el diseño.
5. Levantar con cuidado los moldes
6. Dejar secar y curar con agua.
7. Lavara con acidos, removiendo el exceso de desmoldante.
7. Después del curado, aplicar sellador cuando la superficie este bien seca.

### Recomendaciones

Evite usar acelerantes con calcio clorhídrico en el concreto. No se recomienda para tráfico de maquinaria pesada o industrial, ni en zonas expuestas en soluciones aciditas.

**EFFECTOS AGUDOS:** Este material resulta peligroso cuando se inhala, se ingiere o entra en contacto con los ojos, ya que puede causar irritación; si el contacto con el producto es por tiempo prolongado, puede causar daño permanente.

**RUTAS PRIMARIOS DE ENTRADA:** Contacto con los ojos, inhalación, ingestión

**ÓRGANOS AFECTADOS:** Ojos, sistema respiratorio, sistema nervioso central, riñones, hígado.

Los síntomas ocasionados no siempre aparecen de forma inmediata. Evite el contacto continuo o prolongado. Use máscara de polvo durante la instalación. En caso de irritación con la piel, lave el área afectada con suficiente agua y busque asistencia médica.

**MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

Mantenga el producto en un lugar bien ventilado y alejado de la luz solar y de fuentes de ignición: calor, chispas y flama abierta.

Mantenga los contenedores bien cerrados cuando no se estén utilizando.

### Presentación

Cuenta con una gama de 3 colores con vista natural.

La presentación es en bolsas de 9Kg cada una. El rendimiento por saco es de 80 a 100m<sup>2</sup>.

