



Master Decor

REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE CALIDAD



Eloprimer

Imprimante Elastomérico

BOLETIN DE INFORMACIÓN TECNICA

ECOPRIMER es un copolímero de esteres libre de VOC de alta propiedad ligante, para ser usada como agente adhesivo de sealo de juntas ECOSEAL .

Características

Forma :	Líquido.
Color :	Blanco.
Olor :	Característico.
Compuesto :	Resinas Estirenadas
Solidos :	50%
Peligro de explosión :	El producto no es explosivo.
Solubilidad en agua :	Completamente mezclable.
Contenido de cuerpos sólidos :	51.0 + / - 1.0 %
pH :	4 - 6
VOC:	Ninguna

Aplicación

La junta o superficie a sellar debe estar limpia, seca, libre de contaminantes. Remueva los residuos de curador, sellos antiguos, grasa, aceites, impermeabilizantes o desechos de concreto.

Coloque cintas de protección a los lados para evitar manchas. Imprima los lados de la junta con Eloprimer antes de instalar Ecoplast.

Aplique Ecoplast en la junta con la pistola de calafateo o espátulas. Procure aplicar cuando el concreto este frío o en encogimiento máximo, a fin de obtener la mayor adhesión y eficiencia del sello. Al terminar use agua enjabonada para acomodar y limpiar excedentes.

Si por la profundidad oculta de la junta el sello de Ecoplast se hunde y requiere instalar una nueva capa después de 8 horas re imprima antes con Eloprimer y repita los pasos anteriores.

Empaque

Presentación de Bidon de 20 litros
Presentación de Galón de 3.8 litros.

Rendimiento estimado: 25 m2 por galón

Recomendaciones

Protegerlo la superficie de la lluvia por 6 a 8 horas.
Para inmersión continua se debe dejar secar por 24 a 48 horas, dependiendo de calor y humedad de área.

